



CITTA' DI PAOLA

Provincia di Cosenza

Allegato "A"

SETTORE 2

TECNICO – MANUTENTIVO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Arch. Alessandra Di Benedetto

FESTA PATRONALE SAN FRANCESCO DI PAOLA FIERA COMMERCIALE GIORNI 1, 2, 3, 4 MAGGIO 2025.

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI

L' autorizzazione rilasciata per l'occupazione del suolo è personale e nominativa. E' VIETATA la cessione a terzi, anche parziale, del posteggio avuto in concessione.

Al titolare dell'autorizzazione è fatto OBBLIGO di essere presente durante le ore di vendita. Lo stesso deve tenere con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla in qualsiasi momento al personale addetto al controllo.

Al titolare è fatto OBBLIGO, a fine fiera, di lasciare il posteggio occupato, libero da qualsiasi tipo di rifiuti.

La mancata osservanza delle norme riguardanti il commercio su aree pubbliche sarà punita con le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lvo 31.03.1998, n. 114 come modificato dal D.Lvo 26.03.2010, n. 59.

UTILIZZO DI BOMBOLE A GAS PER LE DITTE DEL SETTORE ALIMENTARE.

- Gli impianti temporanei devono utilizzare non più di 2 bidoni di gpl, dal contenuto massimo di 25 kg ognuno.
- Ciascun bruciatore dell'impianto gas comunque, deve essere munito di "rubinetto valvolato" comandato da meccanismo a termocoppia di tipo approvato dal Ministero dell'Interno per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento della fiamma.
- I bidoni (o il bidone) di gpl devono essere posti sempre all'esterno di chioschi, stand o furgoni di ristorazione mobile, rispettando i seguenti requisiti:
 - I bidoni di gpl devono essere posti sempre all'esterno delle pareti perimetrali con i bidoni posizionati a distanza di 3 metri se le pareti perimetrali e la copertura del chiosco o stand sono in materiali combustibili;
 - Devono essere collocati in modo da essere protetti da intemperie, manomissioni, irraggiamento solare o sorgenti calorifiche capaci di portarli a temperatura maggiore di 50 °C.
 - Non devono essere installati ad una quota inferiore a quella del terreno circostante o in piani interrati
 - Devono essere il più possibile lontani da griglie o aperture comunicanti con locali cantinole, sottoscale o ripostigli;
 - La zona immediatamente circostante deve essere sgombra da materiali combustibili e, per una distanza di almeno 3 metri non devono esserci aree accessibili al pubblico o parcheggi.
- Un impianto utilizzante gpl alimentato da 2 bidoni, deve avere un dispositivo che, all'atto del distacco di uno dei 2 bidoni per la sua sostituzione, impedisca la fuoriuscita di gas nell'ambiente dall'altro bidone, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o no il rubinetto chiuso. L'impianto non deve essere mai collegato ad 1 solo bidone affinché non resti libera una delle 2 estremità della rampa.